

### TYRON 2000 XL 2.0 - Vorführmaschine

Basisinformation	
Zustand	★★★★
ID:	ID: T2022-30
Baujahr:	2022
Betriebsstunden:	ca. 200 h
Mobilität:	auf Kettenfahrwerk
Garantie Maschine:	18 Monate / 1.500 Std.
Garantie Motor:	36 Monate / 9.000 Std.

#### Brecherwerkausstattung

- Inkl. Spezielles Werkzeug, verstärkt, 9/9 Werkzeugträger mit je 4 Werkzeugen (Werkzeug bestehend aus Haupt-, Vorbrech- und Nachbrechklinge)
- Wellendrehzahl individuell und stufenlos regelbar, ca. 0-41 rpm
- Inkl. Nachbrechbalken
- Inkl. Kippmulde

#### Antriebseinheit

- Antriebsleistung 294 kW
- Inkl. Scania Dieselmotor, Stufe 5
- Inkl. Geräuschkämpfungspaket (Standard)
- Inkl. Power RAM Vorreiniger
- Inkl. Zentralschmierung für die 4 Hauptlager
- Inkl. Cleanfix
- Inkl. schwenkbarer Kühler
- Inkl. Garantieverlängerung Scania auf 36 Monate, max. 9000 h



#### Elektrik / Steuerung

- Inkl. IFM-Display
- Inkl. Funkfernbedienung
- Inkl. 4 Zerkleinerungsprogramme (Holz, Müll, Spezial und Grünschnitt)

#### Austrageband

- Inkl. Austrageband

#### Individuelle Ausstattung

- Inkl. zusätzliche Schallschutzkassette (-10 db(A))
- Inkl. Kabelfernbedienung für Kettenlaufwerk
- Inkl. Überbandmagnet, hydr. höhenverstellbar – Neodym –
- Inkl. GPS-Modul inkl. 24 Monate Portalzugang
- Inkl. Trichterhöhung 3 Seiten, je ca. 800mm
- Inkl. Gummischuhe für Kettenlaufwerk

### ALVA 1.200 x 5.800 Star Screen - Vorführmaschine

Basisinformation	
Zustand	★★★★
ID:	ID: A2022-30
Baujahr:	2022
Betriebsstunden:	ca. 200 h
Mobilität:	auf Hakenliftrahmen
Garantie Maschine:	18 Monate / 1.500 Std.

#### Siebmaschine auf Hakenliftrahmen

Inkl. hydr. Stützfüsse

Antrieb vollelektrisch über externes Stromnetz

Zur Absiebung von Grünschnitt, Biomasse und Altholz

Materialtrennung erfolgt in 2 Fraktionen: 0-100 mm und Überkorn

#### Ausfahrbares Aufgabeband

- Aufgabebereich: ca. 2.080 x 1.330 mm
- Volumen: ca. 3 m<sup>3</sup>
- Motorleistung: 2,2 kW

#### Siebdeck:

- Außenmaße: Länge = 6.180 mm, Breite = 1.930 mm
- Siebfläche: ca. 7.5 m<sup>2</sup>
- Wellenzahl: 22 Stück (bei Siebung 0-100 mm)
- Antrieb: 2x 7.5 kW, FU gesteuert
- Siebfläche durch Plane abgedeckt

#### Doppelförderschnecke:

- Schneckendurchmesser: je ca. 400 mm
- Länge: je ca. 5.300 mm
- Antrieb: 2x 4,0 kW

#### Austrageband (Feingut):

- Breite: ca. 1.000 mm
- Antrieb: 3,0 kW

#### Rückföhrband (Grobgut):

- Breite: ca. 1.000 mm
- Antrieb: 4,0 kW
- Rückföhrband elektrisch schwenkbar (1,1 kW)

#### Schaltschrank:

- Abmessungen: 1.000 x 1.200 x 400 mm

#### Bedieneinheiten:

- Inkl. IFM- Display
- Inkl. Kabelfernbedienung

